

TRACTOR B2320DTN - B2320DT

El tractor B2320 DTN y B2320DT de 23 HP combinan potencia óptima, movilidad y comodidad para los trabajos más exigentes, su ancho de trabajo lo transforma en el tractor ideal para cultivos de alta densidad como berries y viveros.



DIMENSIONES ESTRECHAS:

Ancho de 90 y 114 cm, otorga facilidad para maniobrar en espacio reducidos.

MOTOR:

Marca Kubota, diesel con Sistema de Combustión de 3 cilindros (E-TVCS) ofrece gran potencia, alto torque, emisiones más limpias, bajo nivel de ruido y vibraciones.

DIRECCIÓN ASISTIDA:

El sistema dirección se complementa con el mecanismo de amortiguación, que resulta en fácil maniobrabilidad, menos vibraciones y comodidad en largas jornadas de trabajo.

*Tractor 100% Japonés. Mecánica simple.

- ✓ POTENCIA: 23HP
- ✓ TRANSMISIÓN: F9 X R3
- ✓ EMBRAGUE PRINCIPAL: PLATO SECO SENCILLO
- ✓ TDF B2320DTN-B2320DT: 540; 960 RPM
- ✓ BOMBA HIDRÁULICA: 31.4 LT/MIN
- ✓ CAPACIDAD DE LEVANTE DE B2320DTN-B2320DT: 250 KG

Casa Central | San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +56 9 4237 1989 | gdangelo@smq.cl
 Sucursal Curicó | Longitudinal Sur km 186, Romeral, Curicó | +56 9 4237 1989 | gdangelo@smq.cl
 Sucursal Los Ángeles | Las Industrias Pedro Stark t 7405, Los Ángeles | +56 9 33962142 | cdehays@smq.cl
 Distribuidores | La Serena - EQA | Quillota - Automora Vitali | Linares - Neumáticos Carvallo |
 Temuco - Suragro | Osorno - Ferosor | CALS

Servicio Técnico

Casa Central | +562 26169792 | +562 26169794 | servicio@smq.cl | Curicó | +562 26169792 | serviciocurico@smq.cl | Los Ángeles | +564 32658982 | serviciolosangeles@smq.cl

Revisa toda nuestra gama de tractores en www.southmaq.cl  [tractoreskubotachile](https://www.facebook.com/tractoreskubotachile)  [KubotaChile](https://www.youtube.com/KubotaChile)

Modelo			B2320DT	
			Estandar	Narrow
Origen			Japón	
Motor	Tipo		Diesel con inyección directa, refrigerado por agua, 3 cilindros	
	Modelo		Kubota, D1005- E3-D22	
	Potencia	HP	23	
	Régimen nominal	rpm	2800	
	Cilindrada total	cc	1001	
Capacidades	Tanque de combustible	lt	26	
	Aceite de motor	lt	3,1	
Dimensiones	Longitud total	mm	2385	2360
	Ancho total*	mm	1140	900
	Altura total (al volante/arco)*	mm	1150/2130	1110/1910
	Distancia entre ejes*	mm	1563	
	Distancia mínima del suelo*	mm	305	300
Peso	Con arco de seguridad y sin lastre	kg	650	605
Sistema de Desplazamiento	Neumáticos	Delanteros - Traseros	6 - 12 / 9.5 - 16	5 - 12 / 8 - 16
			24X8,5-12/ 315/75D-15	
	Dirección		Dirección asistida hidráulica	
	Transmisión		9 hacia adelante y 3 reversa	
	Frenos		Discos bañados en aceite	
Embrague		Monodisco seco		
Sistema Hidráulico	Capacidad de la bomba	lt/min	31,4 (17,9/13,5)	
	Enganche tripuntal		Cat I	
	Capacidad de levante	kg	250	250
TDF	TDF/ régimen del motor	rpm	6 estrías: 540 ; 960	
Velocidades de trayecto	Adelante (mín/max)	km/hr	1,0 - 16,8	1,1 - 18
	Reversa (mín/máx)	km/hr	1,3 - 8,1	1,4 - 8,7