

TRACTOR M108SDT

La serie M de Kubota es la más vendida en el mundo, gracias a que integra potencia, diseño, eficiencia y tecnología para satisfacer las necesidades en labores específicas en largas jornadas de trabajo.

M108S es eficiente y económico, equipado con un motor ideal para diversas labores pesadas para cultivos y frutales en su versión de LP (bajo perfil).

MOTOR:

Los ajustes de precisión y tecnología avanzada, tales como el Sistema de Inyección Directa (E-CDIS) de 4 cilindros, proporcionan gran potencia con un mínimo de consumo, ruido y vibraciones.

TRANSMISIÓN:

Sistema completamente sincronizada que facilita y agiliza los cambios. De 4 cambios principales (alta/baja) y 2 de gama alta/baja, que proporcionan 16 velocidades al frente y 16 en reversa.

FRENOS HIDRÁULICOS:

Todo lo que requiere es un ligero toque para activar estos frenos hidráulicos, sensibles, de tipo húmedo, atributos que ayudan a reducir la fatiga del operador.

DIRECCIÓN HIDROESTÁTICA:

La dirección hidroestática asistida es ligera al tacto y responde al más mínimo movimiento del volante.



- ✓ POTENCIA: 108 HP
- ✓ TRANSMISIÓN: F16 X R16 (Creeper F24 x R24, opcional)
- ✓ EMBRAGUE PRINCIPAL: MÚLTIPLES DISCOS HÚMEDOS MÚLTIPLES HIDRÁULICOS
- ✓ TDF: 540 rpm (1000 rpm OPCIONAL)
- ✓ BOMBA HIDRÁULICA: 65 LT/MIN
- ✓ CAPACIDAD DE LEVANTE: 3400 KG

*Tractor 100% Japonés. Mecánica simple.

Casa Central | San José de Nos #1547, San Bernardo, Santiago | +56 9 4237 1989 | gdangelo@smq.cl
 Sucursal Curicó | Longitudinal Sur km 186, Romeral, Curicó | +56 9 4237 1989 | gdangelo@smq.cl
 Sucursal Los Ángeles | Las Industrias Pedro Stark t 7405, Los Ángeles | +56 9 33962142 | cdehays@smq.cl
 Distribuidores | La Serena - EQA | Quillota - Automora Vitali | Linares - Neumáticos Carvallo |
 Temuco - Suragro | Osorno - Ferosor | CALS

Servicio Técnico

Casa Central | +562 26169792 | +562 26169794 | servicio@smq.cl Curicó | +562 26169792 | serviciocurico@smq.cl Los Ángeles | +564 32658982 | serviciolosangeles@smq.cl

Revisa toda nuestra gama de tractores en www.southmaq.cl  [tractoreskubotachile](https://www.facebook.com/tractoreskubotachile)  [KubotaChile](https://www.youtube.com/KubotaChile)

Modelo			M108S DTH		M108S DTH LP	
			4WD		4WD	
Origen			Japón		Japón	
Motor	Tipo		Turbo intercooler, diésel con inyección directa, refrigerado por agua, 4 cilindros, multivalvular.			
	Modelo		Kubota, V3800 - DI - T12			
	Potencia	HP	108			
	Régimen nominal	rpm	2600			
	Cilindrada total	cc	3769			
Capacidades	Tanque de combustible	lt	175			
	Aceite de motor	lt	9,6			
Dimensiones	Longitud total	mm	10,7			
	Ancho mínimo	mm	2250	2000		
	Altura total	mm	2670	1750		
	Distancia entre ejes	mm	2435			
	Distancia mínima del suelo	mm	435	400		
Peso		kg	3376			
Sistema de Desplazamiento	Neumáticos	Delanteros - Traseros	340/85 R24 - 460/85 R34	280/70 R20 - 420/85 R24		
	Dirección		Dirección hidráulica			
	Transmisión		16 hacia adelante y 16 reversa (creeper opcional 24F x 24R)			
	Frenos		Discos en aceite con accionamiento hidráulico			
	Embrague		Multidiscos en baño de aceite			
Sistema Hidráulico	Capacidad de la bomba	lt/min	65			
	Enganche tripuntal		Cat II			
	Capacidad de levante	kg	3400			
	Salidas hidráulicas		2 estándar (3° y válvula de control de caudal, opcionales)			
TDF	TDF	rpm	6 estrías: 540 / 1000 rpm (opcional)			
	Tipo		Independiente (hidráulica)			
Velocidades de trayecto	Adelante (mín/max)*	km/hr	2,09 - 37,26 (Creep 0,2)			
	Reversa (mín/máx)*	km/hr	2,11 - 37,58 (Creep 0,2)			

* información sujeta a configuración de rodado